

HERME*SEAL

ヘルメシール No. G-1

液状ガスケット JIS表示許可工場

液状ガスケット

ガス配管用
無溶剤不乾性粘着形

ヘルメシールNo.**G-1**は都市ガスのカロリーアップ、天然ガス及びLPGの使用量増加などに対応して開発された高性能の無溶剤不乾性粘着形のガス用シール剤であります。



ヘルメシールNo.**G-1**の特長

- 耐ガス性（LPG、都市ガス、天然ガス）に優れています。
- 無溶剤不乾性粘着形のシール剤ですので、硬化、劣化がなく、パイプのねじれ、振動にも耐え、取りはずしが容易で、人体に安全です。
- 刷毛塗り用に調整してあるため作業性がよく、能率的に作業が行えます。
- 防錆作用があり、接合部を腐食や錆の発生から守ります。
- 耐水性・耐候性がよく、風雨に曝されても、土中に埋設しても長期の使用に耐えます。

ヘルメシールNo.**G-1**の用途

- ガス配管用ヘルメシールNo.**G-1**は、都市ガス、プロパンガス、天然ガスLPGなどのガス配管、ガス器具類の漏止めに使用するシール剤です。
- LPG液体には適応出来ませんので、ヘルメシールNo.**G-2**をご使用ください。
- ヘルメシールNo.**G-1**アイボリー（アイボリー色）もあります。



NIHON HERMETICS CO., LTD.

ヘルメシールNo.G-1の特性 JIS-K-6820による試験結果

項 目	ヘルメシールNo.G-1
色 相	灰 色 液 状
皮 膜 形 態	不 乾 性 粘 着 形
粘 度	30,000±5,000 cP/25℃
比 重	1.6
加 熱 残 分	100 %
常 用 最 高 温 度	50 ℃
貯 蔵 期 限	1 ケ 年
腐 食 性	なし
25Aパイプ耐圧性	10 kgf/cm ² (0.98MPa)

ヘルメシールNo.G-1アイボリー

ガス配管の多様化に伴い、最近ではカラーパイプ（アイボリー色）が多く使用されています。このカラーパイプ（アイボリー色）の色に合わせたヘルメシールNo.G-1アイボリーもありますのでご利用下さい。

ヘルメシールNo.G-1の使用方法及び注意

- 刷毛塗り用に調整されていますので、ご使用前に良く攪拌し、そのまま塗布して下さい。
- 接合部の油分、水分、ホコリ等を十分拭き取って下さい。
- 刷毛で均一に塗布し、規定トルクで締付けて下さい。
- 飲料水には使用しないで下さい。
- 使用後は密封して冷暗所に保存して下さい。
- 施工の条件等は当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。

注意：カタログ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にて、テストのうえお確かめ下さい。尚カタログの記載内容は、お断りなく変更することがございます。

日本工業規格表示工場



日本ヘルメチックス株式会社

本 社 東京都品川区西五反田2-31-8 電話(03)3492-3677<代表>
 大阪営業所 大阪市西区京町堀1-6-23 電話(06) 441-2531<代表>
 名古屋営業所 名古屋市熱田区横田2-1-22 電話(052)681-9371<代表>